



IS2100ZBVE2861RDCE

IS2100ZBVE2852RDCE

Vanguard™ - essence	Vanguard™ - essence
810cc EFI avec système Oil Guard	810cc EFI with Oil Guard System
28 CV ²⁾	28 CV ²⁾
2 Cylindres V-Twin / 810 cm ³	2 Cylindres V-Twin / 810 cm ³
Refroidissement à air	Refroidissement à air
Electromagnétique	Electromagnétique
Electrique	Electrique
42 litres	42 litres

155 cm / 61"	132 cm / 52"
Ejection arrière type iCD™	Ejection arrière type iCD™
Kit mulching et lames mulching de série	Kit mulching et lames mulching de série
3,8 - 12,7 cm	3,8 - 12,7 cm
Construction mécano-soudée de 3,4 mm, intégralement dotée d'une partie supérieure double, protections contre l'usure de 9,5 mm, angles à chevauchement soudés	Construction mécano-soudée de 3,4 mm, intégralement dotée d'une partie supérieure double, protections contre l'usure de 9,5 mm, angles à chevauchement soudés
Fonte 201 mm de diamètre ; Arbre de sortie 25,4 mm	Fonte d'aluminium 133 mm de diamètre ; Arbre de sortie 25,4 mm
Pédale au pied assistée par ressort	Pédale au pied assistée par ressort

Suspensions indépendantes sur les 4 roues	Suspensions indépendantes sur les 4 roues
Boîtes-ponts Hydro-Gear® ZT-4400™ indépendantes	Boîtes-ponts Hydro-Gear® ZT-4400™ indépendantes
Arbre de transmission de 34,93 mm de diamètre et 5 trous de fixation de roues	Arbre de transmission de 34,93 mm de diamètre et 5 trous de fixation de roues
24 x 12,00 - 12 (4 ply)	24 x 9,50 - 12 (4 ply)
13 x 6,50 - 6 (4 ply)	13 x 5,00 - 6 (4 ply)

0 - 18,0 km/h	0 - 18,0 km/h
0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h

210	210
159	135
601	548

Standard et repliable avec ceinture de sécurité	Standard et repliable avec ceinture de sécurité
Jauge de carburant dans chaque réservoir, compteur d'heures, indicateurs de fonctionnement.	Jauge de carburant dans chaque réservoir, compteur d'heures, indicateurs de fonctionnement.
Sécurité de siège, sécurité de prise de force, sécurité point neutre et de frein à main.	Sécurité de siège, sécurité de prise de force, sécurité point neutre et de frein à main.
Frein à disque humide intérieur au pont	Frein à disque humide intérieur au pont

3 ans de garantie constructeur	
Garantie 3ans ou maximum 300 heures. Année un : pièces et main d'œuvre, année deux et trois seulement pièces	
4 ans de garantie (48 mois) ou 500 heures. Heures illimitées pendant les 2 premières années (24 mois). Ressorts de suspension et tous les composants de la suspension garantis 4 ans (48 mois et heures illimitées). Courroies, pneus, freins, batterie, lames: 90 jours †	